

# Схема маркировки кабелей NED-Plagum на напряжение 6-35 кВ

## NED-Plagum SN ВАНг(А)-FRLS-ХЛ 3х95мк/35 УФ-6

Зарегистрированный товарный знак

### Экран

**SN** — у всех кабелей по умолчанию

### Тип брони

**(без обозначения)** —

броня отсутствует

**В** — стальные оцинкованные ленты

**R** — стальные оцинкованные проволоки

### Материал брони

**(без обозначения)** — сталь оцинкованная

**A** — алюминиевая или алюминиевый сплав

### Показатель пожарной безопасности

нг(A)

нг(A)-LS

нг(A)-HF

нг(A)-FRLS

нг(A)-FRHF

### Холодостойкость

**(без обозначения)** — стандартное исполнение

**ХЛ** — хладостойкое исполнение

Количество и сечение жил

### Исполнения токопроводящих жил

**о** — однопроволочные;

**м** — многопроволочные;

**к** — круглые;

**с** — секторные

### Дополнительный показатель

**г** — гибкие жилы 5-го класса

Сечение экрана

### Исполнение кабеля

**УФ** — стойкий к воздействию солнечного излучения

**М** — устойчивый к воздействию углеводородов, масел и бензина

**в** — с водоблокирующими элементами

### Номинальное напряжение

**U** кВ