

Схема маркировки кабелей НЕД-Плагум КУМ

НЕД-Плагум КУМ ЭВЭБВнг(А)-FRLS-ХЛ 5×2х 0,5 г-0,66

НЕД-Плагум —
Кабель **Универсальный Монтажный**

Индивидуальный экран:

Э — из медных проволок
Эл — из медных лужёных проволок
Эа — из алюмополимерной ленты
Эм — из меднополимерной ленты
ЭаЭл, ЭмЭл — комбинированные экраны

Материал изоляции:

В — поливинилхлоридный пластикат
Пс — сшитый полиолефин
П — безгалогенная полимерная композиция
Рв — этиленпропиленовая резина
Рк — кремнийорганическая резина

Общий экран:

Э — из медных проволок
Эл — из медных лужёных проволок
Эа — из алюмополимерной ленты
Эм — из меднополимерной ленты
ЭаЭл, ЭмЭл — комбинированные экраны

Материал брони:

Б — стальные оцинкованные ленты
К — стальные оцинкованные проволоки

Материал оболочки:

В — поливинилхлоридный пластикат
П — безгалогенная полимерная композиция

Показатель пожарной опасности

Холодостойкость:

ХЛ — хладостойкое исполнение
ЭХЛ — экстремально хладостойкое исполнение

Количество элементов — пар, троек, четвёрок

Сечение жил

**Дополнительный
показатель:**

ок — однопроволочная жила
л — жилы из лужёной проволоки
г — кабели с водоблокирующими лентами
с — кабель с оболочкой синего цвета

УФ — стойкость кабеля к солнечному излучению, пыли, дождя, снега, льда, инея и росы

Ех-і — кабели для искробезопасных цепей

М — масло и бензостойкость

Номинальное напряжение

U кВ